

IGEL UD2/IZ2

SETZT NEUE MASSSTÄBE IN DER EINSTIEGSKLASSE

Mehr als man denkt! Unsere kostengünstigste, platz- und energiesparendste Hardware-Serie setzt neue Maßstäbe in der Einstiegsklasse. Die schlanken Endgeräte überzeugen durch ihre leistungsstarke Performance, die alle Basis-Multimedia-Anwendungen spielend bewältigt. Vier USB-Ports und zwei digitale Monitoranschlüsse sorgen für bequemes Desktop-Handling, inklusive Dualview. Optional lassen sich die IZ2/UD2-Modelle nach VESA-Standard auf der Rückseite eines Bildschirms montieren.

- Schlankes Design**
 Das perfekte Gerät für jeden Arbeitsplatz dank geringer Größe und zeitgemäßem Design.
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis**
 Günstiger Zero Client oder preisgünstiger flexibler Universal Desktop Thin Client.
- Dualview-Unterstützung**
 Direkter Anschluss eines zweiten Monitors durch zusätzlichen DVI-Port – ganz ohne Adapter oder extra Kabel.
- VESA-Montage (optional)**
 Mittels VESA-Halterung auf die Monitorrückseite montierbar, ideal bei begrenzten Platzverhältnissen.
- Frei von beweglichen Bauteilen, wie z.B. Lüftern**
 Durch den konsequenten Verzicht auf bewegliche Bauteile arbeiten die Geräte nahezu geräuschlos und ausfallsicher mit einem Minimum an Abwärme.

ALL INCLUSIVE

-  Management Software
-  Alle Updates
-  Technischer Support
-  Erweiterte Garantie
-  Auch erhältlich als IGEL Zero Client



SYSTEM	
Erhältliche Betriebssysteme	IGEL Linux 10
Verwaltung	IGEL Universal Management Suite (im Lieferumfang enthalten)
Prozessor	Intel Atom E3815 1,5 GHz (Single-Core)
Chipsatz	Intel Bay Trail SoC
SPEICHER	
RAM (DDR3L)	2 GB
Flash-Speicher	4 GB
GRAFIK	
Chipsatz	Intel HD Graphics
Video-Speicher	64 - 256 MB Shared Memory
Anschlüsse	1x DVI-I, 1x DVI-D
Unterstützte Auflösungen	Dualview 1920 x 1200
NETZWERK	
Ethernet	10/100/1000 Base-T
AUDIO	
Chipsatz	High Definition Audio
Anschlüsse	1x Line-out, 1x Mic-in
Lautsprecher	1x intern
SCHNITTSTELLEN	
Seriell	optional (über USB-Seriell-Adapter)
Parallel	optional (über USB-Parallel-Adapter)
USB 2.0	3x hinten
USB 3.0	1x vorne
Kensington Lock	1x hinten
ABMESSUNGEN	
Gerät, stehend (T x B x H)	205 x 63 x 194 mm mit Standfuß, 200 x 48 x 182 mm ohne Standfuß
Verpackung, liegend (T x B x H)	275 x 95 x 260 mm
Gewicht (ohne Fuß)	0,9 kg
BETRIEBSUMGEBUNG	
Kühlung	lüfterlos
Betriebstemperatur	0° bis 40°C (vertikal) 0° bis 35°C (horizontal, mit optional erhältlichen Gummifüßen)
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%, nicht kondensierend
LEISTUNG	
Eingang	100-240 VAC / 50-60 Hz (automatische Einstellung)
Stromversorgung	extern
Stromverbrauch: Idle/Sleep	5W / 0,6W
OPTIONEN	
VESA-Halterung	Für Montage des Gerätes an der Monitorrückseite
Gummifüße	Für horizontalen Betrieb
USB-Seriell-Adapter	Zum Anschluss von Peripheriegeräten, die einen seriellen Anschluss benötigen
USB-Parallel-Adapter	Zum Anschluss von Druckern, die einen parallelen Anschluss benötigen
Shared WorkPlace	Ermöglicht die nutzerabhängige Konfiguration anhand von Einstellungsprofilen
Multimedia Codec Pack	Erforderlich für Multimedia-Redirection und volle Multimedia-Funktionalität
ZERTIFIKATE/PRÜFZEICHEN	
CE, TÜV-GS, cULus, FCC Class B, ICES-003, RCM, VCCI, BSMI, CCC, EAC, FSB, WEEE, RoHS, China RoHS, Energy Star	Bei Fragen bzgl. Zulassungen und Zertifikaten wenden Sie sich bitte an regulatory.compliance@igel.com .