

IGEL UD9

DER ALL-IN-ONE FÜR DEN HIGH PERFORMANCE WORKER

Integriert in ein 21,5 Zoll-Widescreen-Display bietet die UD9-Serie zahlreiche Schnittstellen und integrierbare Optionen wie Touchscreen, WLAN oder einen Smartcard-Reader. Der kompakte All-in-One Thin Client deckt damit ein breites Einsatzspektrum ab und ermöglicht durch seinen Quad-Core-Prozessor den performanten Zugriff auf alle gängigen zentralen Computing-Infrastrukturen.

- **55 cm (21,5 Zoll) LCD-Bildschirm**
Hoher Benutzerkomfort sowie hohe Benutzerproduktivität.
- **All-in-One Thin Client**
Display mit integriertem Thin Client, geringer Platzbedarf, optimiertes Design.
- **Touchscreen (optional)**
Einsatz ohne Tastatur und Maus z.B. als Kiosk oder am PoS.
- **Integriertes WLAN-Modul (optional)**
Einsatz neuester Funkstandards ermöglicht die optimale Anbindung auch ohne kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur.
- **Integrierter Smartcard-Reader (optional)**
Ermöglicht sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung und kurze Anmeldezeiten.

ALL INCLUSIVE



Management Software



Alle Updates



Technischer Support



Erweiterte Garantie



SYSTEM	
Erhältliche Betriebssysteme	IGEL Linux 10
Verwaltung	IGEL Universal Management Suite (im Lieferumfang enthalten)
Prozessor	Intel Celeron J1900 1,99 – 2,42 GHz (Quad-Core)
Chipsatz	Intel Bay Trail SoC
SPEICHER	
RAM (DDR3L)	2 GB
Flash-Speicher (SATA SSD)	4 GB, größere SSD-Module auf Anfrage
GRAFIK	
Chipsatz	Intel HD Graphics
Video-Speicher	128 - 512 MB Shared Memory
Anschlüsse (unterstützte Auflösungen)	1x DisplayPort 1.2a (2560 x 1600) Dualview: Intern (FullHD) 1920 x 1080
NETZWERK	
Ethernet	10/100/1000 Base-T
WLAN	optional, 802.11 a/b/g/n
AUDIO	
Chipsatz	Realtek High Definition Audio (ALC269)
Anschlüsse	1x Line-out
Lautsprecher	2x hinten
SCHNITTSTELLEN	
PS/2	1x
Seriell	1x
USB 2.0	4x
USB 3.0	2x
Security Lock	1x hinten
MONITOR	
Monitorgröße	21,5"
Bildschirmformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Betrachtungswinkel	178/170
Reaktionszeit	1,5 ms
ABMESSUNGEN	
Gerät, stehend (T x B x H)	327 x 514 x 264 mm mit Standfuß, 100 x 514 x 330 mm ohne Standfuß
Verpackung, liegend (T x B x H)	465 x 650 x 335 mm
Gewicht (inkl. Fuß)	8,12 kg (UD9); 9,26 kg (UD9 Touch)
BETRIEBSUMGEBUNG	
Kühlung	lüfterlos
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	30% – 90%, nicht kondensierend
LEISTUNG	
Eingang	100 – 240 VAC / 50/60 Hz (automatische Einstellung)
Stromversorgung	extern
Stromverbrauch: Idle Sleep	26W / 3W
OPTIONEN	
Integrierter Smartcard-Reader	Für sichere Smartcard-basierte Authentifizierung
Integriertes WLAN-Modul	Für Umgebungen ohne kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur
Touchscreen-Display	Für Point-of-Sale und Kiosk-Lösungen oder bei beschränkten Platzverhältnissen
USB-Seriell-Adapter	Zum Anschluss von Peripheriegeräten, die einen seriellen Anschluss benötigen
USB-Parallel-Adapter	Zum Anschluss von Druckern, die einen parallelen Anschluss benötigen
DisplayPort-DVI-Adapter	Zum Anschluss eines Monitors mit DVI-Stecker am DisplayPort
Shared WorkPlace	Ermöglicht die nutzerabhängige Konfiguration anhand von Einstellungsprofilen
Multimedia Codec Pack	Erforderlich für Multimedia-Redirection und volle Multimedia-Funktionalität
ZERTIFIKATE/PRÜFZEICHEN	
CE, TÜV-GS, cULus, FCC Class B, ICES-003, RCM, VCCI, BSMI, CCC, WEEE, RoHS, China RoHS, Energy Star	Bei Fragen bzgl. Zulassungen und Zertifikaten wenden Sie sich bitte an regulatory.compliance@igel.com .