# TAROX TC202I IGEL OS

## mit IGEL OS preload



#### Besonderheiten

- Intel Celeron N4505 Dual-Core 2.00GHz
- IGEL OS Thin Client OS
- Dual-Monitorbetrieb möglich (DP/HDMI)
- 4GB RAM & 120GB SSD
- 24 Monate Garantie Bring-In









ja

ja

#### TECHNISCHE DATEN

LAN RJ-45 Line-out

Mikrofon

TECHNISCHE DATEN	
Artikelnummer	2209827
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2209827
System	
Barebone	TAROX TC200
Gehäuse	
Gewicht	0,65kg
Abmaße (H x B x T)	36 x 135 x 115mmmm
Schnittstellen	
USB 2.0	2
USB 3.2 Typ A	4
	Kensington
HDMI	1
Displayport	1

### TAROX Artikeldatenblatt

Machine   Anzah Morule   2   3064   3064   3064   3064   3064   3064   3064   3064   3064   3066	Arbeitsspeicher	
Extras	maximale Anzahl Module	2
Biterooth	max. Speicher	32GB
Biterooth		
Grafik   Grafiketh p   Intel® UHD Graphics		
Soundsystem	Bluetooth	ja
Soundsystem	Grafik	
Netzwerk         Intel® HD Audio           Netzwerk         1 Gigabit LANMbt./s           Prozessor         Prozessor           CPU         Intel® Celeron® N4505           Kenndaten         ————————————————————————————————————	Grafikchip	Intel® UHD Graphics
Netzwerk         Intel® HD Audio           Netzwerk         1 Gigabit LANMbt./s           Prozessor         Prozessor           CPU         Intel® Celeron® N4505           Kenndaten         ————————————————————————————————————	Country	
Netzwerk		
Prozessor	Audio Chipsatz	Intel® HD Audio
Prozessor           CPU         Intel® Celeron® N4505           Kenndaten	Netzwerk	
Kenndaten         2.0Ghz           Taktung         2.0Ghz           Turbo-Frequenz         2.9Ghz           Kerne         2           Cache         4MB           Virtualsierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik         4.096 x 2160 (HDMI) 7 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgange         1x HDMI 7 tx DP           Dual-Monitor Support         ja           Software         Betriebssystem           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix	LAN	1 Gigabit LANMbit/s
Kenndaten         2.0Ghz           Taktung         2.0Ghz           Turbo-Frequenz         2.9Ghz           Kerne         2           Cache         4MB           Virtualsierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik         4.096 x 2160 (HDMI) 7 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgange         1x HDMI 7 tx DP           Dual-Monitor Support         ja           Software         Betriebssystem           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix		
Kenndaten           Taktung         2.0Ghz           Turbo-Frequenz         2.9Ghz           Kerne         2           Cache         4MB           Virtualisierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher         RAM           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik         Auflösung           4.096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgänge         1x HDMI / 1x DP           Dual-Monitor Support         ja           Software         Betriebssystem           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix	Prozessor	
Taktung         2.06hz           Turbo-Frequenz         2.96hz           Kerne         2           Cache         4MB           Virtualisierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik           Auflösung         4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgänge         1x HDMI / 1x DP           Dual-Monitor Support         ja           Software           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix           Stromversorgung	CPU	Intel® Celeron® N4505
Taktung         2.06hz           Turbo-Frequenz         2.96hz           Kerne         2           Cache         4MB           Virtualisierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik           Auflösung         4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgänge         1x HDMI / 1x DP           Dual-Monitor Support         ja           Software           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix           Stromversorgung	Kenndaten	
Turbo-Frequenz         2.9Ghz           Kerne         2           Cache         4MB           Virtualisierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher         RAM           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik         Auflosung           Grafik Ausgänge         1x HDMI / 1x DP           Dual-Monitor Support         ja           Software           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix		2.0Ghz
Kerne         2           Cache         4MB           Virtualisierungstechnologie         ja           Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik           Auflösung         4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgänge         1x HDMI / 1x DP           Dual-Monitor Support         ja           Software           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix           Stromversorgung		
Cache 4MB  Virtualisierungstechnologie ja  Watt 10  Sockel FCBGA1338  RAM/Speicher  RAM 4GB  Speicher 120GB  Grafik  Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)  Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung		
Wittualisierungstechnologie Ja  Watt 10  Sockel FCBGA1338  RAM/Speicher  RAM 4GB  Speicher 120GB  Grafik  Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)  Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung		
Watt         10           Sockel         FCBGA1338           RAM/Speicher         FCBGA1338           RAM         4GB           Speicher         120GB           Grafik         FCAFIK           Auflösung         4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)           Grafik Ausgänge         1x HDMI / 1x DP           Dual-Monitor Support         ja           Software           Betriebssystem         IGEL OS preload           Protokolle         Citrix           Stromversorgung		
RAM/Speicher  RAM 4GB Speicher 120GB  Grafik  Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)  Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload Protokolle Citrix  Stromversorgung		
RAM 4GB Speicher 120GB  Grafik  Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP) Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP Dual-Monitor Support ja  Software Betriebssystem IGEL OS preload Protokolle Citrix  Stromversorgung	Sockel	
RAM 4GB Speicher 120GB  Grafik  Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP) Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP Dual-Monitor Support ja  Software Betriebssystem IGEL OS preload Protokolle Citrix  Stromversorgung		
Speicher 120GB  Grafik  Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)  Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung	RAM/Speicher	
Grafik Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP) Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung	RAM	
Auflösung 4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)  Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung	Speicher	120GB
Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung	Grafik	
Grafik Ausgänge 1x HDMI / 1x DP  Dual-Monitor Support ja  Software  Betriebssystem IGEL OS preload  Protokolle Citrix  Stromversorgung	Auflösung	4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)
Dual-Monitor Support     ja       Software     Betriebssystem       Protokolle     Citrix       Stromversorgung     Citrix		
Betriebssystem IGEL OS preload Protokolle Citrix  Stromversorgung		
Betriebssystem IGEL OS preload Protokolle Citrix  Stromversorgung		
Protokolle Citrix  Stromversorgung		
Stromversorgung		
	Protokolle	Citrix
	Stromversorgung	
		extern 65W

TAROX Artikeldatenblatt

Machines | Distribution | Consulting | Data | Services

IT-Technologie made im Ruhrgebiet