

# UA3 Thin Client

La potenza incontra la  
versatilità



IGEL

Ready

5 YEARS  
WARRANTY



*"Prova il salto di prestazioni di UA3, che mette a disposizione più del 30% di potenza, ma a un costo contenuto. Personalizzato perfettamente per una serie di settori diversi, quali quello statale, finanziario, sanitario, del commercio e produttivo."*



**Libera il 30% in più di  
potenza a un costo ridotto**

Grazie al processore AMD Ryzen™, UA3 offre il 30% in più di prestazioni della CPU senza compromettere il valore, con un'efficienza senza pari per compiti difficili.



**Sicurezza all'avanguardia,  
Potenziale illimitato**

Lo UA3, supportato da HVB (Hardware Validated Boot) di AMD progettato per difendere dalle minacce, è la soluzione definitiva per la sicurezza negli ambienti di lavoro flessibili del mondo di oggi.



**Maggiori possibilità di  
visualizzazione,  
Maggiore produttività**

Lo UA3 supporta 3 display multipli, 7 porte USB, e strumenti per comunicazioni unificate, garantendo che l'ambiente di lavoro funzioni al massimo dell'efficienza.



**Personalizzato per ambienti  
di lavoro differenti**

Da quello statale al finanziario e al manifatturiero, lo UA3 eccelle in diversi ambienti, mettendo a disposizione dei professionisti la potenza e l'affidabilità necessari per raggiungere il successo.

# UA3 Thin Client

La potenza incontra la versatilità



## Prestazioni

<b>CPU</b>	AMD Ryzen™ con processore R2312 integrato, frequenza di base 2.7GHz e fino 3.5GHz di frequenza turbo, Dual Core
<b>Memoria</b>	DDR4-2400MHz da 8GB (4GB x2) doppio canale (fino a 32GB opzionale)
<b>Schermi multipli</b>	3 DP 1.4 e 1 USB-C con funzionalità DP Alt Mode (alternativa 3 DP) <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 3 x 4K60</li> </ul>
<b>Risoluzione dello schermo</b>	4K 60 Hz (max)
<b>Grafica e funzioni multimediali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grafica Radeon™ di AMD, utilizzabile su un massimo di tre unità di elaborazione, 1,2 GHz max</li> <li>Supporta decodifica HEVC, VP9 e AVC</li> <li>Supporta set di istruzioni AVX2</li> </ul>

## Espandibilità

<b>Wi-Fi (Opzionale)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scheda di espansione M.2 per modulo Wi-Fi (E Key)</li> <li>2 fori esterni riservati per l'antenna</li> <li>Bluetooth 5.3</li> </ul>
<b>Archiviazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memoria eMMC da 16 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita</li> <li>Slot mSATA per l'installazione di un'unità SSD</li> </ul>
<b>LAN</b>	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
<b>USB</b>	4 porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.2 Gen2, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 con funzionalità DP Alt Mode
<b>Audio e suono</b>	Jack audio combinato per auricolari e altoparlante interno
<b>Letto di smart card</b>	Letto di smart card Omnikey 3121 integrato (Opzionale)
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W

## Sicurezza / Gestione

<b>Sicurezza processore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Memory Guard</li> <li>AMD HVB</li> </ul>
<b>Blocco di sicurezza</b>	Blocco di sicurezza 3*7mm
<b>WoL</b>	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)
<b>TPM</b>	TPM 2.0 Infineon

## Ambiente

<b>Raffreddamento</b>	Raffreddamento passivo (senza rumore)
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F in posizione verticale
<b>Umidità d'esercizio</b>	20% - 80% senza produzione di condensa
<b>Concezione ecologica</b>	Il telaio in plastica utilizza il 30% di materie plastiche da riciclo (PCR)

### Aspetto

Dimensioni (l x a x p) e Altezza

- 45 x 188 x 188 mm (senza piedistallo) / 1,07 Kg
- 68 x 195 x 188 mm (con piedistallo) / 1,12 Kg

Nota: UltrArmor può aggiornare informazioni, prodotti o programmi senza preavviso.